



- poids net 48 kg longueur 700 mm
- largeur 540 mm
- hauteur 2150 mm

Accessoires de série :

- 1 x DI48C nLite® HydroPower DI, 24 L. Avec testeur TDS, sachet de résine, chariot.
- 1 x CT67G nLite® Perche principale carbone de 6.63 m
- 1 x CT35G nLite® Perche d'extension carbone, 3.41 m
- 1 x NL25G nLite® Flexible, 25 m
- 1 x NLR27 nLite® Brosse courbée, 27 cm
- 1 x NLG20 Adaptateur angulaire nLite® MultiLink, 20 cm

Accessoires en option :

Autres accessoires de lavage, nous consulter.

Qu'est-ce que le nettoyage à l'eau pure:

Systèmes eau pure UNGER

Kit démarrage di NLITE **HYDROPOWER 48L**

vec la méthode déionisation, le système NLITE Hydropower de Unger est le système d'eau pure le plus efficace de tous les temps! L'eau s'écoule à travers la résine échangeuse d'ions, qui lit les matières solides. Ainsi on produit de l'eau extrêmement pure, semblable à de l'eau distillée. La déionisation enlève 100% des minéraux et permet ainsi une grande qualité de l'eau. Filtre avec des investissements de départ relativement faible, 100% de l'eau filtrée est utilisée . Mobile pour l'utilisation immédiate en route.

Fermeture rapide FastLock™

- Ouverture et fermeture faciles du réservoir.
- Mécanisme sûr à verrouillage automatique.
- Avec fonction d'écoulement sous pression.

Couvercle qui s'enlève facilement

• Avec mécanisme d'arrêt de résine pour empêcher que la résine pénètre dansla sortie

La performance du nLite® HYDRO POWER DI est optimisé par l'utilisation des sachets de résine QuickChange™, mais il est aussi possible de remplir le filtre avec de la résine en

Testeur TDS (Total Dissolved Solids)

• Indique la dureté de l'eau en appuyant sur un bouton.

Raccord de flexibles standard

• Raccordement rapide et fiable des flexibles d'eau.

Cliquez ici pour voir la vidéo de guide d'utilisation

Données techniques	
Conditionnement	unité
UC	unité