



CONSEILS DES EXPERTS – COMMENT GRATTENT LES PROS

- Vérifiez si la vitre est résistante aux rayures et si elle est adaptée au traitement avec le racloir. Ne sont pas adaptés p. ex. : verre acrylique, vitre en cives, verre solaire, verre de sécurité (ESG). Veuillez tenir compte des indications d'entretien du fabricant.
- Essayez éventuellement le racloir d'abord à un endroit caché.
- Avant le travail, contrôlez si la vitre n'est pas endommagée et signalez-le le cas échéant.
- Contrôlez si la lame n'est pas endommagée et changez-la éventuellement ou tournez-la.
- La surface qui doit être traitée, doit toujours être humide.
- Le mieux c'est d'utiliser un agent de séparation, p. ex. « UngerLiquid ».
- Ne raclez que dans un seul sens ! Ne reculez jamais le racloir –Risque de rayures !
- Après avoir raclé, vérifiez s'il n'y a pas des restes de colle ou de mortier sur la lame. Changez ou tournez éventuellement la lame.

Divers :

Grattoir+ 10 lames

Grattoirs UNGER

Grattoir

Ref. 420105

UNGER fournit des
sont équipés d'une l
le couleur etc. des v
Grattoir à vitres da

- Qualité: Inox robust
- Pratique: Adapté a
- Sûr: Pliant.

Lame en acier au c

- En acier au carbon
 - Affûtée 4 fois indivi
 - Double durabilité p
 - Peinture des deux
 - L'emballage indivi
 - empêche les lames
 - Emballée en toute
- Les lames restent au

Données tec

Conditionnem

UC