

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Lance sol pour NHP (avec 2 gicleurs)

Ref. 176328



- Raccord tournant laiton avec deux bras inox
- Les deux bras inox sont équipés de portes gicleurs filetage F 1/4 G

La lance nettoyage des sols et parois peut se monter sur la poignée pistolet avec le tube prolongateur de 50 cm pour le sol, ou sans, directement sur la poignée pour les parois verticales.

Cet accessoire est équipé d'un curseur de réglage pour faire varier la pression et le débit suivant le type de support à nettoyer.

La lance nettoyage de sols et parois permet de nettoyer sans faire de projections.

Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces lisses (carrelage, sol résine, sol en pierre naturelle, etc...)

Cet accessoire peut être monté sur la lance télescopique pour effectuer le nettoyage des mousses et lichens sur les toitures en ardoises.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	210
Calibrage gicleur HP		0,2 à 0,4
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	400
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	900
Type de matière		Laiton + Acier + PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Longueur lance HP	Centimètres (M)	50
Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14 F
Poids	Kilogrammes (Kg)	2,5
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	450
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	450
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	600