

Lance HP ANNOVI REVERBERI

## Lance demi simple 50 cm inox M 22/150 gicleur multireg rouge

Ref. AR-40751



- Raccord M 22 M entrée et gicleur variable multireg.

Lance demi-simple acier chromé coudée avec tête gicleur multi- réglage haute et basse pression.

Lance équipée avec un gicleur variable qui permet de régler l'angle de travail de 0° à 40° et de passer en mode basse pression et aspiration détergent.

Le raccord M 22 présent sur la lance permet de la démonter rapidement de la poignée pour mettre un autre accessoire, le tout sans arrêter le nettoyeur haute pression.

### Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	220
Calibrage gicleur HP		1
Angle gicleur HP	Degré (°)	0 à 40
Calibrage gicleur BP		60
Angle gicleur BP	Degré (°)	0 à 40
Largeur de travail	Millimètres (mm)	100 à 150
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1260
Type de matière		Acier inox, PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	55
Raccord sortie lance HP		
Diamètre virole	Millimètres (mm)	14
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.908