151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 15 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M & M 22 M

Accessoires HP de série ANNOVI REVERBERI

Flexible HP R 16 15 M diam 08 M 22 M / M 22 M NHP BC 7-160 & série 10

Ref. 176127

Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.
Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.
Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**250**
Diamètre intérieur flexible	*Centimètres (CM)*	**0.8**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**800**
Type de matière		**Caoutchouc + Acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Longueur de flexible HP	*Mètres (M)*	**15**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**M22 D14 M**
Raccord sortie HP (type-diamètre)		**M22 D14 M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**3.5**