151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

- Flexible caoutchouc double tresse acier
- Flexible HP 10 mètres 2 tresses acier avec raccords M 22 M

Accessoires HP de série ANNOVI REVERBERI

Flexible HP super noir diam 08 10 M ETK 22 x 2 NHP AR PRO BC 14-280

Ref. AR-4001180

Le flexible noir simple tresse présente l'avantage d'être très souple tout en conservant la tenue à haute pression.
Le flexible noir présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.
Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**350**
Diamètre intérieur flexible	*Centimètres (CM)*	**0.8**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1300**
Type de matière		**Caoutchouc + Acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**40**
Longueur de flexible HP	*Mètres (M)*	**10**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**M22 D14M**
Raccord sortie HP (type-diamètre)		**M22 D14M**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**3**