

Bois WETROK

LEINOL NW

Ref. 260097



LEINOL NW est un traitement de finition des sols en bois huilés, il offre une protection optimale et durable contre l'eau et les salissures. Il est respectueux de de l'environnement avec le label EMICODE EC1 Plus (très faibles émissions de COV). Il peut être utilisé aussi bien comme traitement que pour le **nettoyage et l'essuyage d'entretien**.

Les sols en bois non traités doivent d'abord être traités avec Leinol BW.

- Émulsion aqueuse à base d'huile de lin
- De mat à mat satiné
- EMICODE EC1 Plus – très faibles émissions de COV

Données techniques

Conditionnement	bidon de 5L
UC	unité
pH	6-7
Aspect	Liquide
Norme(s)	EMICODE EC1 Plus

Application simplifiée

Leinol rend, pour le personnel de nettoyage, l'application plus facile que jamais: comparativement aux huiles fortement visqueuses, Leinol est liquide et peut être réparti de manière particulièrement uniforme – et il pénètre plus rapidement.

Protection inégalable

Des tests réalisés en laboratoire ont confirmé la protection de la nouvelle formulation, non seulement en termes de résistance et durabilité, mais aussi en termes de rapidité de pénétration. La couche de protection hydrofuge et anti-salissures vous offre des sols en bois à l'aspect naturel pendant de longues années.

Nouvelle éco-formulation

Une huile moderne pour sols en bois ne doit engendrer d'émissions dangereuses ni pour le personnel de nettoyage ni pour les occupants des locaux. C'est pourquoi notre nouvelle formulation écologique ne contient pas de solvants volatils ni d'autres substances nocives pour la santé.

Respect des normes en matière de construction durable

Avec le label EMICODE EC1 Plus, le nouveau Leinol satisfait à toutes les exigences en matière de construction durable. Les architectes, les pros du revêtement de sol et les entreprises de nettoyage de bâtiments misent, avec le Leinol, et donc pour les éco-constructions, sur la sécurité.

Nettoyage et entretien en une seule étape

Leinol NW est bien plus qu'une huile pour le traitement de finition. Diluez Leinol NW à 10 %, la solution se transforme en un produit d'essuyage traitant et protecteur à fort pouvoir nettoyant. Les agents nettoyants complémentaires ou les savons pour bois deviennent superflus.