

Systèmes de dilution QUIMXEL

Système de dosage ECOCONNECT

Ref. 440300



- Modèle 1 ou 4 produits, activation par bouton ou levier
- Débit : 4 litres/mn, 14 litres/mn
- Boîtier PP robuste et facilement nettoyable
- Venturi en PP compatible avec tous les produits chimiques
- Rapport de dilution de 0,02 à 41,2 %
- Pression de travail : 1 à 9 bar
- Température de travail : 70°C maximum
- Connexions auto verrouillantes à double joint torique
- Raccordement à l'alimentation en eau possible par la droite ou par la gauche
- Porte buse externe, permet le branchement des buses et lignes d'aspiration sans ouvrir le boîtier
- Dispositif Flex-Gap anti-pollution intégré
- Sélecteur 4 produits à joint torique élastomère résistant à une large gamme de produits chimiques

- Facile à monter
- Permet un dosage sûr et précis de vos produits Quimxel
- Réduction drastique de la consommation de produit
- Pratique écoresponsable en évitant le surdosage et l'encrassement des sols

ECOCONNECT est un système de dosage innovant, qui offre un degré de sécurité et d'efficacité incomparable, pour prévenir davantage le risque de contact avec le personnel de nettoyage.

Ce système de dilution révolutionnaire est conçu pour accélérer le processus de connexion ainsi que pour offrir une plus grande sécurité au personnel de nettoyage. ECOCONNECT permet une connexion automatique et précise en insérant simplement le bidon dans le système.

En fonction du modèle choisi, vous pourrez facilement et rapidement remplir avec votre produit exactement dilué vos pulvérisateurs, seaux et matériels de nettoyage.

Données techniques

| | |
|-----------------|-------|
| Conditionnement | unité |
| UC | unité |