151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP SUPER bleu diam 08 ETK 22 x 2

Ref. 176112

Ce flexible HP bleu, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une **résistance accrue aux corps gras** est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une installation facile et sans outils. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

Données techniques		
Pression max	*Bar (Bar)*	**400**
Diamètre intérieur flexible	*Centimètres (CM)*	**0.8**
Débit d'eau	*Litres/heure (l/h)*	**1300**
Type de matière		**Caoutchouc, acier**
Température d'utilisation max avec eau chaude	*°C (°C)*	**150**
Longueur de flexible HP	*Mètres (M)*	**10, 15 ou 20**
Raccord entrée HP (type-diamètre)		**M 22 F**
Raccord sortie HP (type-diamètre)		**M 22 F**
Diamètre virole	*Millimètres (mm)*	**14**
Poids	*Kilogrammes (Kg)*	**6.75/8.5/11**

Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils