



Lance HP AVANTEAM

## Lance sol inox diam 300mm NHP usage semi-intensif AQUATEAM EC 130-11(livré avec 2 gicleurs)

Ref. 176373

Lance inox nettoyage des surfaces avec raccord rotatif articulé pour montage avec lance

Entièrement conçus en matériaux anticorrosifs.

Utilisation sécurisée grâce à sa bande de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détritus.

Cet appareil est équipé d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux

porte-buses soudés directement sur le bras. Le bras rotatif équilibré évite toutes sortes de vibrations. Cet appareil est conseillé pour un usage annuel d'environ 150 heures de fonctionnement.

Le raccord artilculé permet de monter une lance avec la longueur désirée et donne une grande liberté de mouvement pour l'utilisateur et par conséquent une manipulation

Cet appareil est équipé de 3 roulettes pivotantes (60 mm) qui facilite le déplacement sans effort pour l'utilisateur.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	300
Débit d'eau	Litres/heure (I/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-3 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		