

Données tec

Temps d'utilisa

Type

Energie

Tension

Puissance mo

Frequence

Puissance ma

Accouplement

Pression pomp

Débit d'eau

Vitesse rotation

Matière piston

Type de pomp

Matière culass

Stop total temp

Sécurité manq

Sécurité micro

Sécurité manq

Sécurité gicleu

Sécurité inond
d'eau (FPS)

Arrêt de sécur
cas de panne

Compteur hor

Led avertisse
(MCL)

Led manque c

Led NHP en d

Puissance cal

Dual moteurs
brûleur)

Allumage temp
(IBD)

Consommation

Delta de Temp
15°C/Sortie à

Température n
avec réducteu

Réservoir carb

Capacité réser

Bac tampon ré

Capacité bac t

Détergent

Bac Détergent



Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance pivoté 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5 mètres. Lance canon à mousse.



- Pompe radiale avec trois pistons céramique.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et une roue pivotante avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 15°, flexible 10 mètres.

Capacité réservoir
litres

Bac Anticalcaire

Longueur de filtre

Longueur de câble

Enrouleur HP

Lance HP

Raccord sortie
(type-diamètre)

Raccord entrée
(type-diamètre)

Poids

Dimension, longueur

Dimension, largeur

Dimension, hauteur

Niveau Sonore