



Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur max 5 mètres, Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique et montage avec flector.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

Points forts:

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et deux roues pivotantes avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance double inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

Nettoyeurs HP eau chaude

AQUATEAM

Ref. 161215

AQUATEAM EC 1900
gamme intensive A

Sa conception, trois fois plus puissante que les autres, idéal pour le professionnel.

Garantie 24 mois.

Données techniques

Temps d'utilisation

Type

Energie

Tension

Puissance maximale

Fréquence

Puissance maximale

Accouplement

Pression pompe

Débit d'eau

Vitesse rotationnelle

Matière piston

Type de pompe

Matière culasson

Stop total temporisé

Sécurité manœuvre

Sécurité micro

Sécurité manœuvre

Sécurité gicleur

Sécurité inondation d'eau (FPS)

Arrêt de sécurité en cas de panne

Compteur horaire

Led avertissement (MCL)

Led manque carburant

Led NHP en marche

Puissance calorifique

Dual moteurs et brûleur

Allumage temporaire (IBD)

Consommation

Delta de Température 15°C/Sortie à l'air

Température maximale avec réducteur

Réservoir carburant

Capacité réservoir

Bac tampon rétro

Capacité bac tampon

Détergent

Bac Détergent

Capacité réserve
litres
Bac Anticalcaire
Longueur de fil
Longueur de câble
Enrouleur HP
Lance HP
Raccord sortie
(type-diamètre)
Raccord entrée
(type-diamètre)
Poids
Dimension, longueur
Dimension, largeur
Dimension, hauteur
Niveau Sonore