151 Rue Michel Carré,
95100 ARGENTEUIL

contact@rtek.fr
Tel. 01 30 25 92 80
https://www.rtek-95.fr

Vaisselle machine BUZIL

Planta Vamat Rinser S

Ref. 221007



Stockage :
Toujours garder les récipients fermés. Conserver à température ambiante dans le récipient d'origine. Utiliser les emballages ouverts dans les 9 mois.
Protection de l'environnement :
Introduire les récipients vides dans le système double. Pour des informations détaillées, voir Informations environnementales.

Plus d'informations

- Couleur du produit: bleu
- Label écologique européen: PL/038/002
- Code UFI: 0XT0-108G-600Q-MU2V
- À usage professionnel uniquement

Domaines d'application

- Agent de rinçage écologique, acide
- Pour toutes les plages de dureté de l'eau
- Particulièrement adapté en combinaison avec de l'eau dure
- Convient à tous types de vaisselle en verre, porcelaine, inox, aluminium et argent ainsi qu'aux couverts et ustensiles
- Convient particulièrement à la vaisselle di? cilement mouillable en inox et en plastique tels que les gobelets réutilisables, les boîtes de transport, les plateaux

Caractéristiques du produit

- Eco-certifié, récompensé par l'Ecolabel européen
- Universellement applicable
- Excellent mouillage de la vaisselle
- Très bon comportement de drainage et donc séchage sans rayures ni taches
- Hautement concentré, d'où un faible dosage et une rentabilité élevée
- Éclat brillant
- Sans odeur, sans chlore, sans NTA et sans phosphate
- Bonne compatibilité des matériaux
- Formule optimale de détartrage
- Certifié halal selon HALAL CONTROL

Utilisation et dosage

- Le bon dosage permet de réduire les coûts et de protéger l'environnement.
- Veuillez noter que ce produit fonctionne bien à basse température. Pour cela, il su? t de sélectionner le programme basse température de votre lave-vaisselle, de ne laver qu'avec une pleine charge et de ne pas dépasser le dosage recommandé. De cette manière, vous pouvez réduire la consom-mation d'énergie et d'eau ainsi que la pollution des eaux usées.
- Le dosage est effectué via des dispositifs de dosage automatiques en fonction du degré de contamination et de la dureté de l'eau.
- Dosage selon les critères du label écologique EU :14°dH - 0,3 ml/L / >2,5 mmol CaCO3/L - 0,3 ml/L.
- Préparer les solutions d'application et les consommer au plus tard dans les 24 heures

Données techniques	
Conditionnement	**bidon de 10 L**
UC	**bidon**
pH	**2**
Aspect	**Liquide**
Utilisable en machine	**Oui**
Dilution	**0,05 - 0,3 ml / 1 l Eau**